

DA 4101

技术参数

产品类型	两性表面活性剂
用途	工业
品牌	上萃
产品规格	200kg/桶
执行标准	企业标准
挥发性	常温下稳定、不挥发
溶解性	易溶于水
PH 值	7±1 (1%水溶液)
外观	浅黄色液体或膏体 (低温状态下)
比重	1.00
离子性	两性

产品特性

- 具有双表面活性基团的表面活性剂。
- 适用范围广
可适用于油性体系，也可适用于水性体系。
- 稳定性好
对酸、碱、盐稳定好，对硬水的耐受程度高。
- 相溶性好
可与非离子，阴离子，阳离子体系很好的相溶。
- 耐高温性
本品在水性体系中有很高的浊点，在沸腾时仍可保持很高的表面活性。
- 良好的分散能力，增溶性力，洗涤能力。
- 环保
不含欧美地区禁止或限制使用的化学物质。

应用范围

- 与非离子、阴离子表面活性剂复配用于高效清洗剂的制备。
- 用于纺织印染加工时的分散剂，清洗剂，匀染剂。
- 用于皮革或裘皮加工时的清洗剂，匀染剂，分散剂。
- 用于毛腩染料混纺时的染料防沉淀剂，匀染剂以及其它阴阳离子共浴时的防沉淀剂。
- 代替 CTAB 用作高效相转移催化剂。
- 用作纤维、塑料等的抗静电剂。
- 用作普通阳离子表面活性剂的增效剂。
- 用作乳液聚合的高效乳化剂。
- 用作三次采油助剂。
- 用于制备介孔材料的模板剂。
- 用作矿物浮选剂。
- 用于高效杀菌剂。

- 用于阳离子沥青乳化剂。

包 装

塑料桶包装，规格 200 公斤/桶

储 存

通风阴凉处，防冻、防暴晒

保 质 期

12 个月

技术支持

使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：400-9955331 或登陆公司网站 www.thescc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。